



produktmättet ställs krav enligt Svensk Standard, där en tillåten måttolerans anges. Tillverknings-toleranser hos markstenar och plattor upptas i fogen.

## Kapning och måttanpassning

Planering av en markstens- och plattläggning är mycket värdefull för att arbetet ska bli effektivt. Lägga ett provskift och anpassa sedan den färdiga

yta. Undvik kapning och använd de kompletteringsdetaljer som vi erbjuder till våra olika produkter så får du en enhetlig, hållbar och vacker yta.

Om du ändå måste kapa så kanta med hel sten eller platta, dvs låt den yttersta raden bestå av enbart hela stenar eller plattor. En sten eller platta ska aldrig vara kortare än 1/3 av normalstensens längd. Krävs en kortare sten, kapa då i stället två stenar.

Produkt	Beskrivning	Passar till följande produkter	Teknisk data	Läggningstakt
Probst Robotec	Läggningsskivmaskin för marksten och plattor.	Alla markstenar samt gräsarmering och vissa plattor.*	Utrustning: Joystick, många inställnings-möjligheter, kupévärme, mm.* Tillbehör: Fogsandborste, vacuumlyft (200 kg)	200-800 m <sup>2</sup> /dag
Probst JM 120	Vacumsug	Större plattor, block, kantstöd, mm.*	3 fas elmotor. Maxlast 120 kg Tillbehör: Munstycke för 3 st. 350x350 eller 3 st. 400x400 mm plattor.	Ca. 200 m <sup>2</sup> /dag
Platt Nallen	Vacumsug	Plattor, block, mm*	3 fas elmotor, elverk, Klipp, lyfter 3 st. 350x350 alt. 400x400. justerbara vacuumklockor, Maxlast munstycke: 90 kg.	Ca. 250 m <sup>2</sup> /dag
Flexitruck	Vacumsug	Plattor*	Dieselmotor, lyfter 3 st. 350x350, 400x400 alt. 2 st 350x350, 400x400. Max last 140 kg.	150-200 m <sup>2</sup> /dag
Lyftok GUL	Lyftok för de flesta maskiner. Lyfts med stropp.	Alla markstenar, gräsarmering.*	Vikt: 50 kg Gripvidd: max 1200x800 mm. Max last: ca. 200 kg.	200-300 m <sup>2</sup> /dag
Lyftok typ VB TV Gold	Universalverkstyg för lyft med maskin (fästes i stropp) eller manuellt.	Block, kantstöd, plattor, murar.*	Vikt: 18 kg. Greppområde: 50-500 mm. Maxlast: 250 kg.	–
Lyftok VBZ Nr1	Lyftok för stora block och kantstöd. Används för maskin (fästes i stropp) eller manuellt.	Block, kantstöd.* Större plattor och hållar.	Greppområde: 500-1000 mm. Max last: 300 kg.	–
Kantstenssax VBBZ	Specialverktyg för gaturkantstöd.	De flesta kantstöd i betong.*	Greppområde: 0-300 mm.	–
Plattlyft enhands fz	”Platthandtag”	Plattor, finns även för 100-serien.*	Greppområde: 300-500 mm.	–
Plattklipp typ VB AL43	Manuell klipp för plattor och marksten.	De flesta plattor och markstenar.*	Vikt: 60 kg Max klippbredd: 420 mm.	–
Avdragningsbalk ALU	Avdragningsbalk för sätt-sand. Teleskopisk.	–	Längd: 0,75-4,75 m. Transportlängd: 2 m. Vikt: 55 kg. Tillbehör: Balk för takfallslutning.	–
Läggningssats S:T ERIKS	Avdragningshjälpmedel	–	–	–

\* Kontakta gärna ditt närmaste S:T ERIKS försäljningskontor för mer information och goda råd.