

# OFFERDALSSKIFFER

DET LEVANDE STENMATERIALET



- Allmänt:** Offerdalsskiffern är blyertsgrå till färgen och utmärks särskilt av den vackra, naturliga kloytan. Den höga glimmerhalten gör, att ytan får en speciell lyster, som inte kräver någon ytterligare behandling.
- Utförande:** Naturlig kloyta.  
Sågade kanter.
- Format:** Offerdalsskiffer för golv lagerförs i följande standardformat:  
**Fallande längder**  
Bredder: 20, 25, 30, 35 och 40 cm  
**Bestämda mått**  
20x30, 20x40, 30x60 och 40x60 cm  
Speciella format utföres efter måttangivelse.
- Tjocklekar:** Golv 1–2 cm och 2–3 cm.  
Steg 2,5 och 3 cm
- Vikt:** Tjocklekar 1–2 cm Ca 45–50 kg/m<sup>2</sup>  
Tjocklekar 2–3 cm Ca 85–90 kg/m<sup>2</sup>
- Egenskaper:** Väderbeständig, frostbeständig, halkfri, god motståndsförmåga mot avnötning, dessutom lämplig i förbindelse med golvvärme.
- Användning:** Beläggning av golv, entréer, trappor m.m. Väggbeklädnader.
- Läggings-  
anvisningar:** Vid läggning på underlag av betong bör betongen noggrant rengöras och fuktas, för att uppnå en bättre vidhäftning. Därefter utlägges sättbruket, som skall ha en jordfuktig konsistens, i en blandning på 1:3 (1 del cement och 3 delar sand med en max. kornstorlek på 4 mm.). Innan plattan knackas fast i rätt läge (med gummiklubba) slås några strängar cementslam ut över sättbruket. Efter läggningen rengöres plattorna från eventuella bruksrester med rent vatten. Golvet fogas ca 2-3 dagar efter läggning med betongbruk i blandningen 1:2. Lämplig fogbredd 7–10 mm. Låt fogbruket stelna ca 30 min. Därefter rengöres plattorna noggrant från fogbruksrester med en fuktad svamp. Byt vatten ofta och upprepa behandlingen flera gånger tills önskat resultat uppnåtts. Efter rengöring skyddas golvet väl tills det är dags för användning. Om det fortfarande finns cementrester kvar på plattorna, kan man efter ca 10 dagar ta bort detta med en syrelösning bestående av 1 del saltsyra och 8–10 delar vatten. Efter syrevättning rengöres golvet omgående med riklig mängd vatten. Vid vanlig rengöring användes vatten tillsatt med brun såpa eller såpflingor.

**SKIFFERBOLAGET AB**

FÖRSÄLJNING KUNDTJÄNST  
Centrumv. 55 • 834 31 BRUNFLO  
Tel 063-208 60 vx • Fax 063-216 47

ÅTERFÖRSÄLJARE