

Materialåtgång

| Cirkel nr | Utvändig radie | Diameter | Area m ² | Liten cirkelsten 140/50x140 | Totalt | Stor cirkelsten 140/105x140 | Totalt | Halvsten 140x105 | Totalt | Helsten 140x210 | Totalt |
|-----------|----------------|----------|---------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| 1 | 21 | 42 | 0,13 | 9 | (9) | | | | | | |
| 2 | 35 | 70 | 0,38 | 5 | (14) | 10 | (10) | | | | |
| 3 | 49 | 98 | 0,75 | | (14) | 22 | (32) | | | | |
| 4 | 63 | 126 | 1,25 | | (14) | 29 | (61) | | | | |
| 5 | 77 | 154 | 1,86 | | (14) | 35 | (96) | | | | |
| 6 | 91 | 182 | 2,60 | | (14) | 23 | (119) | 23 | (23) | | |
| 7 | 105 | 210 | 3,46 | | (14) | 27 | (146) | 27 | (50) | | |
| 8 | 119 | 238 | 4,45 | | (14) | 30 | (176) | 30 | (80) | | |
| 9 | 133 | 266 | 5,55 | | (14) | 34 | (210) | 34 | (114) | | |
| 10 | 147 | 294 | 6,79 | | (14) | 37 | (247) | 37 | (151) | | |
| 11 | 161 | 322 | 8,14 | | (14) | | (247) | 88 | (239) | | |
| 12 | 175 | 350 | 9,62 | | (14) | | (247) | 96 | (337) | | |
| 13 | 189 | 378 | 11,22 | | (14) | | (247) | 109 | (446) | | |
| 14 | 203 | 406 | 12,94 | | (14) | | (247) | 118 | (564) | | |
| 15 | 217 | 434 | 14,79 | | (14) | | (247) | 125 | (689) | | |
| 16 | 231 | 462 | 16,76 | | (14) | | (247) | 134 | (823) | | |
| 17 | 245 | 490 | 18,85 | | (14) | | (247) | 139 | (962) | | |
| 18 | 259 | 518 | 21,06 | | (14) | | (247) | 150 | (1112) | | |
| 19 | 273 | 546 | 23,40 | | (14) | | (247) | 163 | (1275) | | |
| 20 | 287 | 574 | 25,86 | | (14) | | (247) | | (1275) | 82 | (82) |
| 21 | 301 | 602 | 28,45 | | (14) | | (247) | | (1275) | 86 | (168) |
| 22 | 315 | 630 | 31,16 | | (14) | | (247) | | (1275) | 90 | (258) |
| 23 | 329 | 658 | 33,99 | | (14) | | (247) | | (1275) | 94 | (352) |
| 24 | 343 | 686 | 36,94 | | (14) | | (247) | | (1275) | 98 | (450) |
| 25 | 357 | 714 | 40,00 | | (14) | | (247) | | (1275) | 102 | (552) |
| 26 | 371 | 742 | 43,22 | | (14) | | (247) | | (1275) | 106 | (658) |
| 27 | 385 | 770 | 46,54 | | (14) | | (247) | | (1275) | 111 | (769) |
| 28 | 399 | 798 | 49,99 | | (14) | | (247) | | (1275) | 115 | (884) |
| 29 | 413 | 826 | 53,56 | | (14) | | (247) | | (1275) | 119 | (1003) |
| 30 | 427 | 854 | 57,25 | | (14) | | (247) | | (1275) | 123 | (1126) |

Markstenar

*Stor cirkelsten**Liten cirkelsten**Halvsten 105x140x50**Helsten 210x140x50*

1. Iordningställ ytan som skall beläggas (se Benders läggingsanvisning marksten och plattor).

2. Slå ned ett rör i centrum av den planerade cirkeln.

3. Fäst ett snöre i röret och cirkla med en vass käpp i sättskiktet ett antal cirklar som ger en bra vägledning när du lägger markstenen.

4. Räkna med ett fogavstånd på upp till ca 5 mm.

5. Starta med en radie 21 cm = utvändig radie på cirkel 1. Härfter bygger varje cirkel ca 14 cm som det framgår av tabellen ovan.

6. Till centrumsten klipps eller kapas en halvsten 210 x 140 x 50.

7. Fortsätt läggningen och följ mönstret på bilden.

8. Från cirkel nr 20 (radie 287 cm) kan halvsten 210 x 140 x 50 användas.

9. Innan belastning av ytan skall fogsand påföras försiktigt och noggrant.

10. Tips: Med cirkelsten kan du bygga 90° kurvor och S kurvor. Cirkelsten är lämplig även som stödringar runt träd.

